



MAINERO



MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR
DE RACIONES
MAINERO



www.mainero.com

Volumen de carga:	8,5 m3.
Capacidad máxima de carga:	3.500 Kg*
Tractor necesario	Potencia mínima: 60 CV (D)
Toma de potencia:	540 r.p.m. - 6 estrías
Grupo hidráulico:	2 salidas para cilindros doble efecto para: - Altura y accionamiento noria de descarga. - Apertura y cierre compuerta de descarga.
Accionamiento:	Barra cardánica protegida. Grupo reductor de engranajes y cadenas a rodillos.
Sistema de seguridad:	Limitador de sobrecarga a fusibles.
Sistema de mezclado:	3 sinfines helicoidales.
Tiempo de mezclado:	2 a 4 minutos
Descarga	Tipo: Noria a sinfines (cantidad 2).
Accionamiento:	Mecánico, embrague automático.
Apertura compuerta de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Placas imantadas:	Equipamiento opcional.
Tiempo de descarga:	Regulable. Mínimo 2 a 4 minutos.
Balanza electrónica programable:	Equipamiento opcional.
Materiales que admite	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo. Grano húmedo, silaje de pasturas picado fino, etc. Como complemento de una ración. Heno molido.
Eje de ruedas:	1 eje de ruedas con rodado simple regulable en tres posiciones.
Neumáticos:	Alta flotación. Medida 400/55 - 22.5 (cantidad 2).
Eje de ruedas opcional:	Balancines independientes regulables en tres posiciones. Neumáticos 10.00 x 16 - 10 telas (cantidad 4)

Dimensiones generales	Eje simple	Balancín
Longitud total (A):	5.168 mm	
Longitud de la batea (B):	3.700 mm	
Despeje de la batea (C):	1.000 mm	
Altura de carga (D):	2.656 mm	2.610 mm
Ancho de la tolva (E):	2.097 mm	
Distancia neumático noria descarga (F):	667 mm	828 mm
Altura mínima noria descarga (G):	841 mm	795 mm
Altura máxima noria descarga (G):	1.277 mm	1.231 mm
Ancho total (H):	2.900 mm	
Trocha (I):	1.808 mm	1.652 mm
Peso total:	2.850 kg	2.950 Kg

* Variable según materiales de la mezcla.
La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

